

Grundriss

M 1:100

Einzeichnung der Aufstellfläche mit Bauelementen, $h=2,00\text{m}$

4x Ballastgewicht für Abspannung: $0,80 \times 0,80\text{m}$, $h=0,62\text{m}$

erf. Aufstellfläche = $5,86$

Hydraulikfüße

Pneumatik Alu-Mast

Streben

Streben

Erddingspfeil

Lagerung des Rotorkopfes für Rifu im Container

Container

Aufsatzspitze während des Transports

Stufe vor Tür aus Tränenblech

erf. Aufstellfläche = $5,86$

Erdding: -1,50m Bauspieß Anschluss am Fahrgestell

Dimensions (Left):

- erf. Aufstellfläche = $5,63$
- 5,50

Dimensions (Right):

- 3,78
- 7,74
- 6,94
- 10,70
- 80

Dimensions (Bottom):

- 3,95
- 3,78
- 7,74
- 6,94
- 80
- 10,70

Blitzfangspitze

+ 30.36m
▼ CL Rifu

+ 28.12m
▼ UK Antenne

+ 29.77m
▼ Höhe Aufsatzzspitze

+ 27.77m
▼ Höhe Pneumatikmast

+ 30.66m = 568.66m üNN
▼ max. Höhe Mast

MRT30- MK4
mobile -radio-trailer

Wartung der Antennen
nur mit Hubsteiger möglich

Kabelhochführung am
Pneumatikmast
und an Maststößen
(mit 2x Gummispanner
pro Segment) befestigen

MRT30- MK4
Pneumatik Alu-Mast
mit Abspannungen

Die Aufbauhöhen in der Planung
variieren im Vergleich zu den Höhen-
angaben im Prüfbuch, aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten und den
damit verbundenen Höheneinstellungen
der Hydraulikfüße.

m
OK Container

4.54
3.62
10

2.00m üNN
OK Gelände

4x Ballastgewicht für
Abspannung:
0.80x0.80m, h=0.62m

Hydraulikfüße

Schlüsselresor
an Fahrgestell

Einzäunung der
Aufstellfläche mit
Bauzaunelementen,
h= 2,00m

5.50
6.94
10.70

2.00

Für diese Zeichnung behält sich Vodafone GmbH alle Rechte vor. Missbräuchliche Verwendung, insbesondereervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Sie kann zivil- und strafrechtlich geahndet werden.